

Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre.
Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —




Mannheim I

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|---|---|---|
| Abgebildete Leuchte: Leuchte T12 (20 Watt), Metalleile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 500 mm Pendelrohrabhang Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm | Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8) 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt) | Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm | T8 T12 |
| Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm | Extras <ul style="list-style-type: none">Sonderlängen der Pendelrohrabhang möglichmit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglichDie Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden Sonderausführungen auf Anfrage | Optional bestellbar Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm | CE 230 V 50 Hz IP 20 |


Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Zahngelenk



Messing poliert
Z/MP



Messing vernickelt
Z/MN