



Eine klassische Leuchte mit Reflektor in abgeflachter Kegelform und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

**EBOLICHT**  
 SEIT 1911

# Berlin Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 400 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Doppelrohr senkrecht 400 mm (W340), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe ohne Wandarm</b></p> <table border="0"> <tr><td>■ 250 mm</td><td>/ 190 mm</td></tr> <tr><td>■ 300 mm</td><td>/ 210 mm</td></tr> <tr><td>■ 350 mm</td><td>/ 240 mm</td></tr> <tr><td>■ 400 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>450 mm</td><td>/ 330 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>/ 350 mm</td></tr> <tr><td>600 mm</td><td>/ 365 mm</td></tr> </table> <p>■ Haupttypen</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzkorb aus Stahldraht, verzinkt, Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm</li> <li>• E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm, Ø 600 mm</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	■ 250 mm	/ 190 mm	■ 300 mm	/ 210 mm	■ 350 mm	/ 240 mm	■ 400 mm	/ 280 mm	450 mm	/ 330 mm	500 mm	/ 350 mm	600 mm	/ 365 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p>  <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<table border="1"> <tr> <td> <b>E27</b></td> <td> <b>E27</b></td> </tr> <tr> <td> <b>E40</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 230 V 50 Hz</td> <td> <b>IP 20</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Außenbereich</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table>	 <b>E27</b>	 <b>E27</b>	 <b>E40</b>		 230 V 50 Hz	 <b>IP 20</b>		<b>Außenbereich</b>	 elektrische Bauteile geprüft	
■ 250 mm	/ 190 mm																										
■ 300 mm	/ 210 mm																										
■ 350 mm	/ 240 mm																										
■ 400 mm	/ 280 mm																										
450 mm	/ 330 mm																										
500 mm	/ 350 mm																										
600 mm	/ 365 mm																										
 <b>E27</b>	 <b>E27</b>																										
 <b>E40</b>																											
 230 V 50 Hz	 <b>IP 20</b>																										
	<b>Außenbereich</b>																										
 elektrische Bauteile geprüft																											

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G


## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm	W330
350 mm	W335
■ 400 mm	W340
■ 450 mm	W345
■ 500 mm	W350
600 mm	W360
700 mm	W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
600 mm	W160
700 mm	W170



Einrohr senkrecht

■ 370 mm	W1600
----------	-------



Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen