










Die konstruktiv und optisch auf das Wesentliche reduzierte Leuchte mit flachem Reflektor, Bügelfassung und Wandarm besticht durch ihre einfache Klarheit.  
Aus traditionell gefertigten Metallteilen sowie hochwertigen Porzellanelementen. Das reizvolle Zusammenspiel von Porzellan und Metall macht sie zu einem schlichten Klassiker.

**EBOLICHT**  
— SEIT 1911 —


# Bonn Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr schräg 400 mm (W240), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø / Reflektorhöhe</b></p> <table border="0"> <tr><td>160 mm</td><td>/ 22 mm</td></tr> <tr><td>200 mm</td><td>/ 35 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 38 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 41 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 46 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 57 mm</td></tr> </table> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	160 mm	/ 22 mm	200 mm	/ 35 mm	250 mm	/ 38 mm	300 mm	/ 41 mm	350 mm	/ 46 mm	400 mm	/ 57 mm	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
160 mm	/ 22 mm														
200 mm	/ 35 mm														
250 mm	/ 38 mm														
300 mm	/ 41 mm														
350 mm	/ 46 mm														
400 mm	/ 57 mm														
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 20</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p>												

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert




Tiefschwarz  
A/S

Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur




ohne Lackierung  
A/R

Klarlack matt  
A/M

Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R

Klarlack matt  
K/M


Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm	W130
■ 350 mm	W135
■ 400 mm	W140
■ 450 mm	W145
■ 500 mm	W150
■ 600 mm	W160
■ 700 mm	W170



Einrohr senkrecht




Einrohr geschwungen groß

■ Haupttypen

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

■ 300 mm	W230
■ 350 mm	W235
■ 400 mm	W240
■ 450 mm	W245
■ 500 mm	W250
■ 600 mm	W260
■ 700 mm	W270



Einrohr schräg



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen