




Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Wandleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

EBOLICHT
SEIT 1911

Mannheim I Wand

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte 20 Watt, Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Rohre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Wandhalterung</p>	<p>Leuchtenlänge / Röhrenlänge 900 mm / 590 mm (20 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65 Watt)</p>	<p>Originalausführung</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm</p>	
	<p>Wandhalterung 500 x 60 x 30 mm</p> <p>Gesamt-Leuchentiefe 220 mm</p>	<p>Optional bestellbar</p>  <p>Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p>	<p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p> <p>elektrische Bauteile geprüft</p>
	<p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Vorschaltgeräte • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø 38 mm, Warmton, kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G