



Eine zweckbetonte zweiflämmige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.
 Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In hohen Räumen kommt sie ganz besonders zur Geltung.

EBOLICHT
 SEIT 1911



Mannheim Pfeil II

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 1300 mm Pendelrohr-abhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p>Leuchtenbreite / Röhrenlänge (T12/T8) 500 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt) Gestängehöhe 930 mm</p> <p>Abhängehöhe Decke bis Unterkante Leuchte 1300 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich • mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p>Optional bestellbar Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p>T8 T12</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G

Zahngelenk



Messing poliert
Z/MP



Messing vernickelt
Z/MN