

Die Leuchte mit Halbkugel-Schirm und zylindrischer Kuppel besticht durch ihr expressives Volumen. Aus traditionell gefertigten Drückteilen und einzelnen Porzellanelementen. Durch den stark gewölbten Reflektor verbreitet die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.

EBOLICHT
SEIT 1911



Köln

Kollektion EBOLICHT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, schwarzes Textil-Kabel (TS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe</p> <table border="0"> <tr><td>200 mm</td><td>/ 200 mm</td></tr> <tr><td>250 mm</td><td>/ 220 mm</td></tr> <tr><td>300 mm</td><td>/ 280 mm</td></tr> <tr><td>350 mm</td><td>/ 325 mm</td></tr> <tr><td>400 mm</td><td>/ 355 mm</td></tr> <tr><td>500 mm</td><td>/ 400 mm</td></tr> </table> <p>Haupttypen</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> E40 für Glühlampen bis 1000 Watt bei Ø 500 mm mit Kabel-Box <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | 200 mm | / 200 mm | 250 mm | / 220 mm | 300 mm | / 280 mm | 350 mm | / 325 mm | 400 mm | / 355 mm | 500 mm | / 400 mm | <p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin</p> | <table border="0"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td> E40</td> <td> E40</td> </tr> <tr> <td> CE</td> <td> 230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td> IP 20</td> <td> IP 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table> | E27 | E27 | E40 | E40 | CE | 230 V 50 Hz | IP 20 | IP 20 | elektrische Bauteile geprüft | |
| 200 mm | / 200 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 mm | / 220 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 mm | / 280 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 mm | / 325 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 mm | / 355 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 mm | / 400 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E27 | E27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E40 | E40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CE | 230 V 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP 20 | IP 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| elektrische Bauteile geprüft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glänzend S/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

Aufhängungen



Kabel-Aufhängung K/...



Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...



Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...



Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...



Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS



PVC-Kabel weiß.../PW



Textil-Kabel schwarz.../TS



Textil-Kabel weiß.../TW



Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW