

Eine zweckbetonte zweiflämmige Variante mit bewährten Standardleuchtstoffröhren.

Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

EBOLICHT
SEIT 1911



Mannheim II

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte T12 (2 x 20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 750 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8) 820 mm / 590 mm (2 x 20/18 Watt) 1430 mm / 1200 mm (2 x 40/36 Watt) 1730 mm / 1500 mm (2 x 65/58 Watt)</p> <p>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Leuchte 500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich • mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p> 	
<p>Optional bestellbar Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 			

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G

Zahngelenk



Messing poliert
Z/MP



Messing vernickelt
Z/MN