



casa
lumi
www.casalumi.de

Sie erhalten sämtliche
Bolich-Leuchten
bei Casa Lumi, dem
Fachhändler für exklusive
Manufaktur-Leuchten.
Wir beraten Sie gerne
auch persönlich unter
Tel.: +49(0)821/450 45 25

Deckenleuchten

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

bolichwerke
lichttechnik




Eine universelle Leuchte mit flachem Reflektor und opalem Schraubglas in Kugelform als Deckenleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
SEIT 1911

Bremen Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|---|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G



Eine universelle Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und opalemem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf klassische Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
SEIT 1911



Bremen Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupferten Zahngelenk</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz IP 54 Außenbereich</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p> |
|--|--|---|--|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G




Eine robuste Leuchte mit flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform als Deckenleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bremen Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 300 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar • Zylinderglas auch in Matt lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p> |
|--|--|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine robuste Leuchte mit Gelenk, flachem Reflektor und Schraubglas in Zylinderform.


Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Dort, wo noch Wert auf stimmige Details gelegt wird, ist sie nicht wegzudenken.

EBOLICHT
SEIT 1911



Bremen Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 350 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupferten Zahngelenk</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|---|---|--|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G




Eine harmonische Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und opalem Schraubglas in Kugelform als Deckenleuchte. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Bremerhaven Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p> |
|--|--|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G



Eine harmonische Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und opalem Schraubglas in Kugelform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
SEIT 1911



Bremerhaven Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupferten Zahngelenk</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p> <p> elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|---|---|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G




Eine einfache Funktionsleuchte mit kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform als Deckenleuchte. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
SEIT 1911

Bremerhaven Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar • Zylinderglas auch in Matt lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|---|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G



Eine einfache Funktionsleuchte mit Gelenk, kegelförmigem Gusskopf und Schraubglas in Zylinderform. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. In ihrer Reduktion auf die nötigsten Elemente besticht sie durch die Klarheit ihrer funktionalen Details.

EBOLICHT
SEIT 1911



Bremerhaven Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Leuchtenkopf aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, Tiefschwarz (A/S), klares Zylinderglas bis 60 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Gusskopf-Ø 105 mm 120 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupfertem Zahngelenk</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>  <p>elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|--|---|--|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G




Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

EBOLICHT
SEIT 1911

Hamburg Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p> | <p>Reflektoröffnung 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p>Leuchtenhöhe mit Rosette 400 mm = Typ 306 450 mm = Typ 307</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20 Außenbereich</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p> |
|--|--|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G



Eine funktionale Leuchte mit angeschnittenem Kegelschirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Hamburg Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektorgröße 350 mm x 290 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p> | <p>Reflektoröffnung 280 mm x 230 mm = Typ 306 350 mm x 290 mm = Typ 307</p> <p>Leuchtenhöhe mit Rosette (bei Deckenmontage und senkrechtem Reflektor) 445 mm = Typ 306 495 mm = Typ 307</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupfertem Zahngelenk</p>  |  E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20 Außenbereich   elektrische Bauteile geprüft |
|--|---|---|---|

Kollektion EBOLICHT_Hamburg Gelenk Decke_100714

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Zahngelenk



Messing poliert
Z/MP



Messing vernickelt
Z/MN



Messing verkupfert
Z/MK




Eine klassisch-elegante Leuchte mit gewölbtem Schirm und opalenem Schraubglas in Kugelform als Deckenleuchte.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

EBOLICHT
 SEIT 1911

Mainz Kugel Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opalenes Kugelglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 54 Außenbereich</p>  <p>VDE elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|--|--|--|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G

Eine klassisch-elegante Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und opalem Schraubglas in Kugelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch die Harmonie von Form und Farbe.

EBOLICHT
SEIT 1911



Mainz Kugel Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---------------------|--|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, opales Kugelglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 160 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 180 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupferten Zahngelenk</p>  | <table border="1"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td> 230 V 50 Hz</td> <td> IP 54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Außenbereich</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table> |  E27 |  E27 |  230 V 50 Hz |  IP 54 |  | Außenbereich |  elektrische Bauteile geprüft | |
|  E27 |  E27 | | | | | | | | | | |
|  230 V 50 Hz |  IP 54 | | | | | | | | | | |
|  | Außenbereich | | | | | | | | | | |
|  elektrische Bauteile geprüft | | | | | | | | | | | |

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G




Eine schlichte Leuchte mit gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform als Deckenleuchte. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
SEIT 1911

Mainz Zylinder Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 60 Watt, 25 mm Zwischenmuffe, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 255 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 285 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch mit Zwischen-Pendelrohr in Wunschlänge lieferbar • Zylinderglas auch in Matt lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten</p>  |  <p>E27 E27</p> <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p> IP 54 Außenbereich</p> <p>  elektrische Bauteile geprüft</p> |
|---|---|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung
A/R



Klarlack matt
A/M



Klarlack glänzend
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung
K/R



Klarlack matt
K/M



Klarlack glänzend
K/G







Eine schlichte Leuchte mit Gelenk, gewölbtem Schirm und Schraubglas in Zylinderform.
 Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch das hochwertige Zahngelenk ist ihr Neigungswinkel flexibel. Besonders in der tiefschwarzen Variante besticht sie durch ihre Klarheit in Form und Farbe.

EBOLICHT
 SEIT 1911



Mainz Zylinder Gelenk

Kollektion EBOLICHT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------------------------------|---|--------------|---|---------------------|------------------------------|--|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 260 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, klares Zylinderglas bis 100 Watt, vernickeltes Zahngelenk, in die Alu-Gussrossette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 60/100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø 260 mm</p> <p>Glas-Ø / Leuchtenhöhe mit Rosette 100 mm / 295 mm (max. 60 Watt) 110 mm / 325 mm (max. 100 Watt)</p> <p>Extras • Zylinderglas auch in Matt lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Rosette der Kupfer-Varianten mit hochwertigem verkupferten Zahngelenk</p>  | <table border="1"> <tr> <td> E27</td> <td> E27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Außenbereich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">elektrische Bauteile geprüft</td> </tr> </table> |  E27 |  E27 |  | 230 V 50 Hz |  | IP 54 |  | Außenbereich | elektrische Bauteile geprüft | |
|  E27 |  E27 | | | | | | | | | | | | |
|  | 230 V 50 Hz | | | | | | | | | | | | |
|  | IP 54 | | | | | | | | | | | | |
|  | Außenbereich | | | | | | | | | | | | |
| elektrische Bauteile geprüft | | | | | | | | | | | | | |

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



Kupfer natur






Die flache Deckenleuchte, zusammengesetzt aus einem als Drückteil gefertigten Grundkörper und dem gewölbten, ätzmatten Echtglas der Hängeleuchte Potsdam. Durch sichtbare Schrauben ist sie mit dem Zeitgeist des jungen 20. Jahrhunderts verbunden. Durch ihre elegante Form eignet sie sich besonders zu Repräsentationszwecken sowohl in privaten als auch in öffentlichen Räumlichkeiten.

EBOLICHT
— SEIT 1911 —

Potsdam Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Grundkörper aus Messing natur (M/R) mit ätzmattem Glas</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p> | <p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 330 mm / 140 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch für Bestückung mit Ringröhre T9 22 Watt mit EVG lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Die Leuchte ist auch als Wandtype montierbar</p>  |  |
|--|---|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Messing natur



ohne Lackierung
M/R

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G

Stahlblech verchromt



verchromt
S/C

Kupfer mit Patina



Patina
K/P

Die formschöne Leuchte mit drei Halbkugel-Reflektoren und runden Kuppeln zeigt eindrucksvoll, was in der handwerklichen Formtechnik möglich ist. Aus traditionell gefertigten Druckteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch die hochwertigen Zahngelenke ist ihr Neigungswinkel flexibel.

EBOLICHT
SEIT 1911



Regensburg III Decke

Kollektion EBOLICHT

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Abgebildete Leuchte: Reflektor-Ø 315 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, Schraubverbindungen und Zahngelenke Messing poliert (Z/MP), je 500 mm Pendelrohre Ø 16 mm, in massiven Stahlblech-Baldachin anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p> | <p>Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe 315 mm / 220 mm</p> <p>Gesamt-Ø / Leuchtenhöhe 1300 mm / 500 mm</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p> | <p>Massiver Stahlblech-Baldachin Ø 250 mm</p>  |  E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20   elektrische Bauteile geprüft |
|--|---|--|---|

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

 Tiefschwarz
S/S

 Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur

 ohne Lackierung
A/R

 Klarlack matt
A/M

 Klarlack glänzend
A/G

Stahlblech natur

 Klarlack matt
S/M

 Klarlack glänzend
S/G

Kupfer natur

 ohne Lackierung
K/R

 Klarlack matt
K/M

 Klarlack glänzend
K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

Zahngelenk



Messing poliert
Z/MP



Messing vernickelt
Z/MN