

Die extravagante zweiflämmige Leuchte verschmilzt zwei verschieden lange Standardleuchtstoffröhren. Eine außergewöhnliche, unkonventionelle Lichtlösung, gefertigt aus einer der ersten Neonleuchten. Durch ihre Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein besonderer Akzent zu setzen ist.

EBOLICHT
SEIT 1911



Mannheim Kreuz

Kollektion EBOLICHT

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchte T12 (20 + 40 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), 750 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenk vernickelt (Z/MN), Elektrik mit verlustarmen Vorschaltgeräten und Starter im zylindrischen Baldachin Ø 130 mm, Höhe 200 mm</p>	<p>Leuchtenlänge / Leuchtenbreite (T12/T8) 900 mm / 1510 mm (20/18 + 40/36 Watt) 900 mm / 1810 mm (20/18 + 65/58 Watt) 1510 mm / 1810 mm (40/36 + 65/58 Watt)</p> <p>Abhängenhöhe Decke bis Unterkante Leuchte 650 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Pendelrohrabhängung möglich • mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich • Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Baldachin bei Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. Halbrundbaldachin Ø 400 mm, Höhe 80 mm</p>  <p>Optional bestellbar Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 	 <p>T8 T12</p>  <p>CE 230 V 50 Hz</p> <p>IP 20</p>
---	--	--	--

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz
S/S



Reinweiß, RAL 9010
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt
S/M



Klarlack glänzend
S/G

Zahngelenk



Messing poliert
Z/MP



Messing vernickelt
Z/MN